

IDRO

OPÉRATEUR HYDRAULIQUE
POUR PORTAILS A BATTANT



- IDRO est un opérateur hydraulique indiqué pour l'ouverture automatique de portails à battant de copropriété.
- IDRO est un actionneur particulièrement indiqué pour une utilisation intensive, où le nombre élevé de manœuvres par heure exige l'emploi

de pistons oléohydrauliques dotés d'une grande résistance.

- Sur IDRO, il est possible de régler la puissance au moyen des vannes spécifiques.
- Le dimensionnement des pièces mécaniques, internes et externes, est conçu pour résister

en toute sécurité à de nombreuses années d'utilisation particulièrement intensive.

- Les modèles 27 SUPER sont dotés du ralentissement en fermeture sur les 2 cm de course de la tige.

POUR DES VANTAUX LONGS JUSQU'À 2 M ET LOURDS JUSQU'À 250 KG

AA10882	IDRO C 27/R	0,78L Réversible	(course utile 270 mm)
AA10884	IDRO C 27/1B*	0,78L avec blocage en fermeture	(course utile 270 mm)
AA10883	IDRO C 27/2B*	0,78L avec blocage en ouverture et fermeture	(course utile 270 mm)



POUR DES VANTAUX LONGS JUSQU'À 3 M ET LOURDS JUSQU'À 400 KG

AA10843	IDRODUE 27/R	1L Reversible	(course utile 270 mm)
AA10844	IDRODUE 27/1B*	1L avec blocage	(course utile 270 mm)



POUR DES VANTAUX LONGS JUSQU'À 6 M ET LOURDS JUSQU'À 700 KG

AA10809	IDRODUE 27 Super/R	0,75L Réversible avec ralentis. en fermeture	(course utile 270 mm)
AA10804	IDRODUE 27 Super/1B**	0,75L av/blocage avec ralentis. en fermeture	(course utile 270 mm)



POUR DES VANTAUX LONGS JUSQU'À 7 M ET LOURDS JUSQU'À 1000 KG


AA10871	IDRO 39/R	0,75L Réversible	(course utile 390 mm)
AA10876	IDRO 39/1B*	0,75L avec blocage en fermeture	(course utile 390 mm)
AA10859	IDRO 39/2B**	0,75L avec blocage en ouverture et fermeture	(course utile 390 mm)



* Si le vantail est plus long de 1,6 m, il est nécessaire d'installer une serrure électrique afin de garantir une position de fermeture efficace.

** Si le vantail est plus long de 1,8 m, il est nécessaire d'installer une serrure électrique afin de garantir une position de fermeture efficace.

ACCESSOIRES POUR IDRO



ABT2000 T2-CRX *
tableau (pour 1 ou 2 IDRO)
avec réglage de puissance et
récepteur radio 433MHz. Avec
conteneur.
Voir les pages 104 et 105



ABT2001W T2 Wi-Fi
tableau (pour 1 ou 2 IDRO) avec
réglage de puissance et carte
MASTER Wi-Fi. Avec conteneur
Voir les pages 82, 104 et 105

* Avec un nouveau logiciel pour le ralentissement IDRO en phase d'approche.



ACG8660 SERRURE HORIZONTALE
12Vac



ACG8670 SERRURE HORIZONTALE
12Vac



ACG8650 SERRURE VERTICALE
12Vac



ACG5000 VERROU MÉCANIQUE
pour portails à 2 vantaux



IDRO 39 90x90x1040



IDRODUE 27 96x96x1050



IDRO C 27 90x97,5x1060

Dimensions en mm

35 x

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IDRO C 27/R	IDRO C 27/1B-2B	IDRODUE 27/R	IDRODUE 27/1B	IDRODUE 27S/R	IDRODUE 27S/1B	IDRO 39/R	IDRO 39/1B-2B
Longueur max du vantail	m	2	2*	3	3*	6	6*	7	7*
Poids max du vantail	kg	250		400		700		1000	
Course max d'entraînement	mm	270				390			
Temps moyen d'ouverture	s	17		16		40		50	
Force max de poussée	N	2000		2500		6400			
Alimentation	V					230			
Absorption moteur	A	1,14		0,9		1,1			
Poids opérateur	kg	8				8,2		10,5	
Degré de protection	IP					55			
Température de travail	°C	-20 ÷ +70				-20 ÷ +55			
Cycle quotidiens conseillés		200		300		500		800	
Service	%	60		80		60		90	
N° cycles consécutifs garantis		50		100		200		800	



Découvrez le KIT PREMIER WI-FI.
Tous les accessoires sont SANS FIL !
Avec seulement 240 € en plus



KIT IDRO

Voir la page 79

à partir de